

# Infrarood Natuursteen Verwarming

## Prijslijst toebehoren

### RT-et 4



#### Kamerthermostaat digitaal - inbouw

€ 129,00

Schakelvermogen: 10 A bij AC 230 V, 50 Hz

Schakelinterval: 0,3 K

Instelbereik: + 5°C tot + 30 °C

Beschermingsklasse: IP 30 / II

Kleur behuizing:

Digitale inbouwthermostaat met TAE aansluiting. Eenvoudige bediening. Kan in elk schakelprogramma worden geïntegreerd. Speciale bediening mogelijk door 2e temperatuurinstelling. Extra aansluiting voor speciale bediening / timer beschikbaar.

### RT-et 10



#### Kamerthermostaat bimetaal - opbouw

€ 38,00

Schakelvermogen: 13 A bij AC 230 V, 50 Hz

Schakelinterval: 1 K

Instelbereik: + 5°C tot + 30 °C (cijferschaal 1-6)

Beschermingsklasse: IP 30 / II

Kleur behuizing: Ral 9010 wit

Analoge opbouwthermostaat met versterkt bimetaal. Betrouwbaar en duurzaam. Aantrekkelijke en platte opbouwbehuizing.

### RT-et 11



#### Kamerthermostaat bimetaal - inbouw

€ 76,00

Schakelvermogen: 10 A bij AC 230 V, 50 Hz

Schakelinterval: 0,5 K

Instelbereik: + 5°C tot + 30 °C (cijferschaal 1-6)

Beschermingsklasse: IP 30 / II

Kleur behuizing: Ral 9010 wit

Analoge inbouwthermostaat met versterkt bimetaal. Betrouwbaar en duurzaam. Kan in alle standaard schakelprogramma's worden geïntegreerd, indien nodig met tussenkader.

### Rt-et 12



#### Draadloze thermostaat (zender) - opbouw

€ 121,00

Zenderfrequentie: 868,3 MHz

Zendinterval: 3 minuten, instelbaar setpoint

Reikwijdte: 30 m in gebouwen

Instelbereik: + 5°C tot + 30 °C

Beschermingsklasse: IP 30 / III

Kleur behuizing: Ral 9010 wit

De thermostaat (zender) kan worden gebruikt met één of meerdere RT-et 13 of RT-et 14 (ontvangers). De RT-et 12 is compatibel met de b@home-componenten. 2x Micro AAA 1.5 V / 1.100 mAh-batterijen meegeleverd.

---

**Rt-et 13****Draadloze thermostaat (ontvanger) - inbouw € 186,00**

Schakelvermogen: 11 A bij AC 230 V, 50 Hz

Beschermingsklasse: IP 30 / III

Kleur behuizing: Ral 9010 wit

De ontvanger is toe te passen in combinatie met de RT-et 12 en wordt onder of naast het verwarmingselement geplaatst. De RT-et 13 is compatibel met de b@home-componenten.

---

**Rt-et 14****Draadloze thermostaat (ontvanger) - opbouw € 189,00**

Schakelvermogen: 11 A bij AC 230 V, 50 Hz

Beschermingsklasse: IP 30 / III

Kleur behuizing: Ral 9010 wit

De ontvanger is toe te passen in combinatie met de RT-et 12 en wordt onder of naast het verwarmingselement geplaatst. De RT-et 14 is compatibel met de b@home-componenten.

---

**Rt-et 15****Stekkerthermostaat bimetaal € 76,00**

Schakelvermogen: 13 A bij AC 230 V, 50 Hz

Schakelinterval: 1 K

Instelbereik: + 5 °C tot + 30 °C (cijferschaal 1-6)

Beschermingsklasse: IP 30 / II

Kleur behuizing: Ral 9010 wit

Voor het plaatsen van een enkel verwarmingselement waarbij gebruik gemaakt kan worden van een bestaande wandcontactdoos. Deze stekkerthermostaat biedt u de mogelijkheid uw verwarmingselement eenvoudig te verplaatsen.

---

**RT-et 16****Stekkerthermostaat bimetaal met 1,5 m kabel € 78,00**

Schakelvermogen: 13 A bij AC 230 V, 50 Hz

Schakelinterval: 1 K

Instelbereik: + 5 °C tot + 30 °C (cijferschaal 1-6)

Beschermingsklasse: IP 30 / II

Kleur behuizing: Ral 9010 wit

Voor het plaatsen van een enkel verwarmingselement waarbij gebruik gemaakt kan worden van een bestaande wandcontactdoos. Deze stekkerthermostaat biedt u de mogelijkheid uw verwarmingselement eenvoudig te verplaatsen.

---

**RT-et 17****RT-et 17 b@home-gate****€ 429,00**

Bedrijfsspanning:	+5 V DC
Reikwijdte:	150 m vrij zichtlijn of 30 m in gebouwen
Beschermingsklasse:	IP 30 / II
Kleur behuizing:	Ral 9010 wit

Met de nieuwe RT-et 17-radiogate kunnen draadloze alerts worden bewaakt en aangestuurd via internet of WLAN / LAN. Een retrofit in bestaande installaties is mogelijk. Het draadloze systeem wordt eenvoudig en intuïtief bediend met behulp van een smartphone-app of een notebook / pc na aanmelding bij het gratis webinterface. Zo kan de temperatuurregeling op elk moment en vanaf elke locatie worden geregeld, bewaakt en geherprogrammeerd, hetzij voor elke kamer, hetzij centraal voor alle kamers. Toegang zonder internetverbinding is alleen mogelijk via het lokale WLAN / LAN-netwerk. Het achteraf inbouwen in bestaande installaties is ook mogelijk.

---

**RT-et 18****RT-et 18 b@home radiozender****€ 124,00**

Bedrijfsspanning:	2 batterijen micro AAA, 1,5 V, 1.100 mAh
Zenderfrequentie:	868,3 MHz
Reikwijdte:	150 m vrij zichtlijn of 30 m in gebouwen
Beschermingsklasse:	IP 30 / II
Kleur behuizing:	Ral 9010 wit

De RT-et 18 draadloze zender zonder setpoint-regelaar voor het detecteren van de kamertemperatuur en het verzenden ervan naar de tijdrovende scheur- en stukadoorswerkzaamheden voor kabelrouting wordt vermeden. Vooral geschikt voor b@home-gate. Kantoorvloeren, waarbij de flexibiliteit van de ruimte-indeling op de voorgrond staat. Batterij vervangen: een binnenkort noodzakelijke batterijwissel wordt gesignaleerd door de rood knipperende LED op de zender. Na stroomuitval aan de zender of ontvanger wordt de radioverbinding automatisch hersteld, een retrofit in bestaande installaties is ook mogelijk.

---

**RT-et 19****RT-et 19 b@home control panel****€ 339,00**

Bedrijfsspanning:	230 V AC, 50 Hz
Zenderfrequentie:	868,3 MHz
Reikwijdte:	150 m vrij zichtlijn of 30 m in gebouwen
Instelbereik:	+ 5 °C tot + 30 °C
Beschermingsklasse:	IP 30 / II
Kleur behuizing:	Ral 9010 wit

De bidirectionele draadloze kamertemperatuursensor RT-et 19 biedt centrale toegang tot de instelling van extra kanalen en kan worden gebruikt als een kamertemperatuursensor met klok en als een bedieningspaneel. Wijzigingen die zijn aangebracht via de smartphone-app of pc / notebook worden weergegeven op het grafische display. Een retrofit in bestaande installaties is mogelijk.

---

**RT-et 20****Kamerthermostaat digitaal - inbouw****€ 189,00**

Schakelvermogen: 10 A bij AC 230 V, 50 Hz

Schakelinterval: 0,3 K

Instelbereik: + 5 °C tot + 30 °C

Beschermingsklasse: IP 30 / II

Kleur behuizing:

Digitale klokthermostaat met verlicht, volledig grafisch display. Eenvoudig te programmeren en zelfverklarend. Controle van ruwheid en / of vloertemperatuur mogelijk. Plug-in schroefaansluitingen voor eenvoudige installatie. Kan in alle standaard schakelprogramma's worden geïntegreerd, indien nodig met tussenframe.

---


**Handdoeken rek****Handdoekenrek, 2 rijen, zilver verchroomd****€ 139,00**

Breedte: 600 mm

Hoogte: 145 mm

Diepte: 140 mm

---

**Montagesteunen****Montagesteun lang 270 mm****€ 28,00**

Wandmontage HE 11, HE 14, HE 16

Plafondmontage HE 11, HE 14, HE 16

**Montagesteun lang 700 mm****€ 56,00**

Wandmontage HE 6, HE 8, HE 11

Plafondmontage HE 6, HE 8, HE 11, HE 14, HE 16

---

**Reflecterende Plaat**

et-RSP 4 500 x 300 x 3

**€ 21,00**

et-RSP 6 900 x 300 x 3

**€ 25,00**

et-RSP 8 900 x 370 x 3

**€ 29,00**

et-RSP 11 900 x 510 x 3

**€ 36,00**

et-RSP 14 1150 x 510 x 3

**€ 42,00**

et-RSP 16 1350 x 510 x 3

**€ 46,00**

---

Prijzen inclusief 21% BTW en transport, levering op locatie.